



[https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS5K6E\\_9.0.0/com.ibm.mqa.doc/administering/ad00230\\_.htm](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS5K6E_9.0.0/com.ibm.mqa.doc/administering/ad00230_.htm)

Un gestor de colas almacena la información del canal de conexión del cliente en una tabla de definición de canal del cliente (CCDT). Esta tabla se actualiza cada vez que se define o modifica un canal de conexión de cliente. Una aplicación cliente de IBM® MQ utiliza la tabla de definición de canal de cliente (CCDT) para determinar las definiciones de canal y la información de autenticación que se utilizará para conectarse a un gestor de colas. Para que una aplicación cliente utilice el CCDT, debe copiarse en la máquina cliente o el archivo debe colocarse en una ubicación desde donde el cliente pueda acceder a él.

Generar el CCDT file:

[https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS5K6E\\_9.0.0/com.ibm.mqa.doc/administering/ad00230\\_.htm](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS5K6E_9.0.0/com.ibm.mqa.doc/administering/ad00230_.htm)

---

## Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>

---