

Si tenemos campos en log de Analytics y deseamos ofuscar, podemos modificar la variable de contexto Log utilizando la policy gatewayscript

```
var apim = require('apim');  
apim.setvariable('log.<objeto-campo-analytics>', '*****', 'set');
```

Donde

- <objeto-campo-analytics> puede ser cualquier campo de la variable de contexto, estos campos se pueden visualizar en el dashboard de Analytics

Discover	Visualize	Dashboard
t app_name		t billing.model
# billing.amount		t billing.provider
t billing.currency		# billing.trial_period_days
t billing.model		# bytes_received
t billing.provider		# bytes_sent
# billing.trial_period_days		t catalog_id
# bytes received		t catalog_name
# bytes_sent		t client_id
t catalog_id		client_ip
t catalog_name		datetime
t client id		t developer_org_id
client_ip		t developer_org_name
datetime		? developer_org_title
t developer_org_id		? domain_name
t developer_org_name		t endpoint_url
? developer org title		gateway_ip
? domain_name		? global_transaction_id
gateway_ip		? headers.connection
? global_transaction_id		? headers.content_length
? headers.connection		? headers.content_type
? headers.content length		? headers.http_accept
? headers.content_type		? headers.http_host
? headers.http_accept		? headers.http_user_agent
? headers.http_host		? headers.http_version
		? headers.request_method
		? headers.request_path
		t host

Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>
