



## Llamada desde JQuery al AjaxServlet

```
$(".detalleOferta").click(function(event) {  
  
    alert($(this).attr("ofertaId"));  
    var ofertaId = $(this).attr("ofertaId");  
  
    //Ajax  
    $.get("<%=request.getContextPath()%>/AjaxServlet", {  
        ofertaId: ofertaId  
    }, function(responseText) {  
        alert("Recibiendo 1 ...");  
        $("#boxDetalleOferta"+ofertaId).html(responseText);  
        alert("Recibiendo 2 ...");  
    });  
  
});
```

## Código Java de AjaxServlet

```
import java.io.IOException;  
import java.util.ArrayList;  
import java.util.List;  
import javax.servlet.ServletException;  
import javax.servlet.http.HttpServlet;  
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;  
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;  
  
public class AjaxServlet extends HttpServlet {  
  
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {  
  
        String ofertaId = request.getParameter("ofertaId").trim();  
        response.setContentType("text/html");  
        request.setAttribute("ofertaId", ofertaId);  
        request.getRequestDispatcher("/innerAjax.jsp").forward(request, response);  
    }  
  
}
```

**JSP:** innerAjax.jsp

```
<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<h2>${ofertaId}</h2>
<table class="TablaBCP" style="background: #FFFFFF;" cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%">
  <tr>
    <td width="50%" valign="top">
      <table width="50%" align="center" cellPadding=2 cellSpacing=1
        class=TablaBCP>
        <tr class="CabeceraTablaIzq">
          <td colspan="2" align="center">Detalle de Oferta</td>
        </tr>
        <tr class="CabeceraTablaIzq">
          <td width="50%" align="center">Campo</td>
          <td width="50%" align="center">Valor</td>
        </tr>
        <tr class="FilaImpar">
          <td align="center">Campo 1</td>
          <td align="center">Valor 1</td>
        </tr>
        <tr class="FilaPar">
          <td align="center">Campo 2</td>
          <td align="center">Valor 2</td>
        </tr>
        <tr class="FilaImpar">
          <td align="center">Campo 3</td>
          <td align="center">Valor 3</td>
        </tr>
        <tr class="FilaPar">
          <td align="center">Campo 4</td>
          <td align="center">Valor 4</td>
        </tr>
        <tr class="FilaImpar">
          <td align="center">Campo 5</td>
          <td align="center">Valor 5</td>
        </tr>
        <tr class="FilaPar">
          <td align="center">Campo 6</td>
          <td align="center">Valor 6</td>
        </tr>
        <tr class="FilaImpar">
```

### Nota:

- **web.xml**: Se debe de definir el servlet
- **innerAjax.jsp**: debe de ubicarse dentro de la carpeta **src/main/webapp/**

### Loading



## Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:  
<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>

---