App

App.java

```java
package com.empresa;

public class App {

    public static void main(String[] args) {

        Canasta canasta = Canasta.getSingletonInstance();
        canasta.setNombre("jupari");

        ClaseA a = new ClaseA();
        ClaseB b = new ClaseB();

        a.obtenerCanasta();
        b.obtenerCanasta();

    }

}

```

Consola

```
<terminated> App [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\javaw.exe
A: jupari
B: jupari
```

Canasta.java - ClaseA.java - ClaseB.java

Canasta.java

```java
package com.empresa;

public class Canasta {

    private String nombre;
    private static Canasta canasta;

    public Canasta() {
        super();
    }

    public static Canasta getSingletonInstance() {
        if (canasta == null) {
            canasta = new Canasta();
        }
        return canasta;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public static Canasta getCanasta() {
        return canasta;
    }

    public static void setCanasta(Canasta canasta) {
        Canasta.canasta = canasta;
    }

}
```

ClaseA.java

```java
package com.empresa;

public class ClaseA {

    public void obtenerCanasta() {
        Canasta canasta = Canasta.getSingletonInstance();
        System.out.println("A: " + canasta.getNombre());
    }

}

```

ClaseB.java

```java
package com.empresa;

public class ClaseB {

    public void obtenerCanasta() {
        Canasta canasta = Canasta.getSingletonInstance();
        System.out.println("B: " + canasta.getNombre());
    }

}

```

Julio Pari (IT Architect IBM)

Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juliopari/