

Introducción

Disponemos de un servicio REST API (Desarrollado con IBM App Connect 12) y se solicita realizar pruebas automatizadas a este servicio, se dispone del endpoint y la trama de éxito, lo que se requiere es que cada campo de la trama JSON request pueda iterar por distintos valores

Valores a probar cada campo - Trama Request

Valor a utilizar

«ABCDfds»

4567895

567.5434

-445424

«\$%&/()?=i#!-«

«432423DWEDWdwed»

» fd fd s «

«ahgftrythjuytgrtyfhgjuiutyhgjnhgtyrhfghtyurfghtyu»

«a»

Descripción

String mayúscula y minúscula

Número

Número decimal

Número negativo

String con caracteres extraños

String alfanumérico

Vacio

String con espacios vacios

String largo

String corto

Instalación de software

1. Descarga e instalación de Postman
 - Descargar Postman: <https://www.postman.com/downloads/>
2. Descarga e instalación de Newman
 1. Descargar Newman para Postman:
<https://learning.postman.com/docs/collections/using-newman-cli/installing-running-newman/>
 2. Comando: `npm install -g newman-reporter-htmlextra`

Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>
